

# Kwaliteitskader Huisvesting Beleid



## Werkwijze checklist

Per ruimte zijn de wettelijke eisen en de eisen van Kibeo verwerkt.

Wanneer het gaat overkoepelende eisen (niet onder een specifieke ruimte te plaatsen) dan zijn de eisen onder de tab Gebouw geplaatst.

1. Kies de tab met de ruimte die je nodig hebt
2. Stel de filters in om een juiste weergave te krijgen. Op zijn minst:  
Onderhoud/uitbreiding  
Optioneel/verplicht

Je krijgt op deze manier alleen de checks te zien die van toepassing zijn

TIP: het is verstandig om per categorie te gaan checken om het overzichtelijk te houden

3. Voer de check uit
4. Is de check niet duidelijk? Kijk dan in de kolom aanvulling
5. Vul de kolom Bevindingen
6. Vul de kolom Beoordeling

### Toelichting filters:

| Filter                        | Toelichting                                    | Aanvullende informatie                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Onderhoud/uitbreiding         | Ten behoeve van welk Facilitair proces         |                                           |
| Optioneel/verplicht           | Is het een verplichte eis of optioneel?        |                                           |
| Grondslag                     | Op basis van welk document is de eis opgesteld |                                           |
| Versie                        | Welke versie hoort bij de grondslag            | Verborgen: belangrijk voor documentbeheer |
| Opvangsoort                   | Op welk opvangsoort is het van toepassing      |                                           |
| Label                         | Op welk label is het van toepassing            |                                           |
| Bestaande, nieuwbouw, verbouw | Op wat voor bouw is het van toepassing         |                                           |
| Categorie                     | Op welke categorie is het van toepassing       |                                           |
| Check                         | Check op de eis                                |                                           |
| Aanvulling                    | Aanvulling op de eis                           |                                           |
| Bevindingen                   | Ruimte om bevindingen uit te werken            |                                           |
| Beoordeling                   | Is de check voldoende of niet                  |                                           |

### Let op!

Het Kwaliteitskader Huisvesting hangt samen met de volgende documenten:

- Basis Inventarislijst
- Kwaliteitskader Huisstijl

Deze documenten dienen daardoor ook als kader. Punten die in de bovenstaande documenten zijn verwerkt zijn om die reden niet opgenomen in het

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/<br>verplicht | Grondslag                                              | Versie               | Opvangsoort  | Label | Soort<br>bouw           | Categorie       | Check                                                                                                                           | Aanvulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Onderhoud                 | Verplicht               | NEN3140 norm                                           |                      |              |       |                         |                 | De elektrische installatie heeft een NEN3140 certificaat                                                                        | In geval van de eigen accommodaties zal dit in beheer van Kibeo worden uitgevoerd. In geval van huurpanden zal dit in beheer van de verhuurder worden uitgevoerd. Kibeo vraagt kopieën van keuringsrapporten op. Deze worden bewaard in het dossier van de vestiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting                            | 1                    | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle                    | Algemeen        | Er wordt gebruik gemaakt van een nutsvoorziening                                                                                | Wanneer er door meerdere organisaties gebruik wordt gemaakt van de nutsvoorziening dan wordt het verbruik zoveel mogelijk toe te rekenen aan de individuele gebruiker. Het meest optimale hierbij is een aparte bemetering. Indien dit niet mogelijk is een toerekening op basis van het aantal beschikbare vierkante meters en de openingstijden het meest reëel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitsseisen) | 01-07-2015 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle                    | Algemeen        | Het KDV is tenminste 50 meter van provinciale en 300 meter van rijkswegen verwijderd                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |
| Onderhoud                 | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting                            | 1                    | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle                    | Algemeen        | Het schilderwerk wordt jaarlijks onderhouden                                                                                    | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG, BSO | Alle  | Bestaande/<br>nieuwbouw | Algemeen        | Een verblijfsruimte voldoet aan de minimale afmetingen                                                                          | Voor alle verblijfsruimten en ook voor kantoorruimten, geldt een minimaal oppervlak van 5 m² en een breedte van ten minste 1.8 m. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste een hoogte van 2.6 m boven de vloer (nieuwbouw) bij bestaande bouw is het 2.1 m boven de vloer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG, BSO | Alle  | Nieuwbouw               | Algemeen        | Het gebouw is integraal toegankelijk                                                                                            | Als een nieuw te bouwen kindercentrum een gebruiksoppervlak (gbo) heeft dat groter is dan 400 m² dan moet 40% van het verblijfsgebied in het gebouw 'integraal toegankelijk' zijn, dat betekent voldoende toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een drempel in een vloer mag niet hoger zijn dan 2 cm. Het 'verblijfsgebied' omvat alle ruimten in het gebouw met uitzondering van toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte (gang, trap). Naast de 'drempels' gelden eisen m.b.t. doorgangsbreedte van deuren en gangen, en toiletten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting                            | 1                    | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle                    | Algemeen        | Er is een ruimte om pauze te houden                                                                                             | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG, BSO | Alle  | Bestaande               | Brandveiligheid | De brandmeldinstallatie voldoet aan de eisen                                                                                    | Voor een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een gebruiksoppervlak (GBO) van maximaal 200 m² en gelegen op de begane grond gelden geen eisen. Uitzondering is als er een vloer hoger dan 1,5 m bijvoorbeeld vlonder of een verdieping in het kinderopvanggebouw zit en er meer dan zes slaapplekken op de verdieping zijn. In dat geval is volledige bewaking, plus doormelding en een geldig inspectiecertificaat verplicht. Voor een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een gebruiksoppervlak van meer dan 200m² en gelegen op de begane grond, is volledige bewaking voorgeschreven, zonder doormelding.<br><br>Voor een kinderopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar is een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking en geldig inspectiecertificaat nodig als de hoogste vloer hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau of als het gebruiksoppervlak groter is dan 1000 m². Er kan volstaan worden met alleen niet-automatische bewaking (brandmeldinstallatie met handbediende brandmelders) als het gebruiksoppervlak groter is dan 500 m². Voor kleinere BSO's (die dan uiteraard niet hoger dan 5 m boven meetniveau liggen) gelden geen eisen<br><br>Er is een doormelding nodig wanneer er meer dan 6 kinderen op een vloer hoger dan 1,5 m boven meetniveau slapen. |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG, BSO | Alle  | Bestaande/<br>nieuwbouw | Brandveiligheid | Aanpassingen m.b.t. de brandmeldinstallatie worden alvorens doorgenomen met de brandweer                                        | Bij opening van een nieuwe vestiging of verbouwing van een bestaande vestiging wordt contact opgenomen met brandweer om tekeningen van de nieuwe of te verbouwen vestiging te controleren alvorens met aanpassingen aan te vangen (t.b.v. de brandmeldinstallatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG, BSO | Alle  | Bestaande/<br>nieuwbouw | Brandveiligheid | Het gebouw moet in een brandcompartiment liggen                                                                                 | Voor kinderdagverblijven en voor buitenschoolse opvangcentra mag dit brandcompartiment bij nieuwbouw maximaal 1000 m² groot zijn, voor bestaande bouw geldt een maximum van 2000 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Onderhoud                 | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting                            | 1                    | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle                    | Brandveiligheid | De brandmeldinstallatie wordt maandelijks gecontroleerd/getest en bijgehouden in een logboek                                    | Controle wordt 11 maal per jaar door een opgeleid persoon en 1 maal per jaar door installateur op basis van contract uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |
| Onderhoud                 | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting                            | 1                    | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle                    | Brandveiligheid | Brandslanghospels en blussers worden jaarlijks gecontroleerd                                                                    | Brandslanghospels en blussers worden jaarlijks gecontroleerd door gecertificeerd bedrijf op basis van contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG      | Alle  | Alle                    | Brandveiligheid | Indien er geen brandmeldinstallatie aanwezig is zijn automatische rookmelders vereist in ruimtes waardoor een vluchtroute voert | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG, BSO | Alle  | Verbouw/<br>nieuwbouw   | Brandveiligheid | Er is een brandslanghaspel                                                                                                      | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                                       | 01-10-20 t/m heden   | KDV, PG, BSO | Alle  | Verbouw/<br>nieuwbouw   | Brandveiligheid | Er is een ontruimingsalarminstallatie of een ontruimingsplan                                                                    | Elk kindercentrum met een brandmeldinstallatie moet tevens een daarop aangesloten ontruimingsalarminstallatie en een ontruimingsplan hebben. De ontruimingsalarminstallatie moet voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                          |

|             |           |                             |                    |              |      |                     |                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Verbouw/nieuwbouw   | Brandveiligheid | Aanpassingen m.b.t. noodverlichting worden alvorens doorgenomen met de brandweer                                                 | Bij opening van een nieuwe vestiging of verbouwing van een bestaande vestiging wordt contact opgenomen met brandweer om tekeningen van de nieuwe of te verbouwen vestiging te controleren alvorens met aanpassingen aan te vangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uitbreiding | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Deuren          | Bij buitendeuren ligt een verzonken schoonloopmat                                                                                | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid      | Buitendeuren en binnendeuren zijn voorzien van een deurbeslag of paniekbeslag                                                    | Bij buitendeuren zit het deurbeslag op de hoogte zoals gesteld in het bouwbesluit. Buitendeuren zijn indien door de brandweer gewenst voorzien van paniekbeslag. Deurbeslag kan op de hoogten zoals gesteld in het gebruiksbesluit worden aangebracht<br><br>Het deurbeslag van binnendeuren wordt op een hoogte van 1.40 m. aangebracht                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uitbreiding | Optioneel | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Deuren          | Alle deuren worden voorzien van dezelfde cilinder (sleutel)                                                                      | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Bestaande/nieuwbouw | Energie         | Het gebouw is energiezuinig                                                                                                      | energiebehoefte van het gebouw en het primair energiegebruik voldoen bij nieuwbouw aan de eisen van bijna energie neutrale gebouwen (BENG 1 en BENG 2)<br>- 50% van de energiebehoefte bij nieuwbouw wordt opgewekt met hernieuwbare energie (BENG 3)<br>- bestaand gebouw heeft minimaal Energielabel C (streven naar Energielabel A).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uitbreiding | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | ICT             | Er is een Wifi netwerk                                                                                                           | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uitbreiding | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | ICT             | Er is vaste telefonie (met eigen telefoonnummer)<br>Indien dit onmogelijk is, wordt er gebruikt gemaakt van een mobiele telefoon | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uitbreiding | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | ICT             | Er is een internetaansluiting                                                                                                    | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beide       | Verplicht | Ventileren en binnenklimaat | 4                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Klimaat         | Ramen kunnen open en hebben ventilatieroosters                                                                                   | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Onderhoud   | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Klimaat         | De CV-ketel wordt jaarlijks onderhouden en werkt naar behoren                                                                    | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Klimaat         | De ventilatie voldoet aan het Bouwbesluit 2012                                                                                   | <u>Permanente ventilatie (ventileren):</u><br>-De capaciteit van de permanente ventilatie moet voor elke verblijfsruimte ten minste 6,5 liter per seconde per aanwezige persoon zijn (3,44 liter per seconde per persoon voor bestaande bouw).<br>-Er moet een voorziening voor toe- en afvoer van lucht zijn en deze moet regelbaar zijn.<br>-Toegevoerde lucht moet van buiten komen.<br><br><u>Spuiventilatie (luchten):</u><br>-Er moet een spuivoorziening aanwezig zijn.<br>-Minimale capaciteit is 3 liter per seconde per m2 vloeroppervlak per verblijfsruimte. Dit geldt voor bestaande en voor nieuwbouw. |
| Beide       | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Muren           | De afwerking van de muren dient veilig, glad, splintervrij, zonder scherpe hoeken of randen en makkelijk te reinigen te zijn.    | Stopcontacten boven 1.35 m hoogte plaatsen<br>Lage stopcontacten voorzien van stopcontactbeveiligers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beide       | Verplicht | Huisstijl M&C concept       |                    | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Signage         | Er is signage (binnen & buiten)                                                                                                  | In overleg met M&C (bord, welkom, ramen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Trappen         | Trappen zijn bij voorkeur gesloten                                                                                               | Trappen die bestemd zijn voor normaal gebruik en dagelijks door kinderen worden gebruikt, zijn bij voorkeur gesloten, om doorvallen te voorkomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Bestaande/nieuwbouw | Veiligheid      | Deuren in een vluchtroute mogen niet tegen de vluchtrichting in draaien                                                          | Als er meer dan 37 personen (bij nieuwbouw) of meer dan 60 personen (bij bestaande bouw) op deze uitgang zijn aangewezen<br>Een deur waarop bij vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen moet met een lichte druk te openen zijn of voorzien van een panieksluiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Nvt                 | Veiligheid      | De ramen in leefruimten zijn voorzien van veiligheidsglas                                                                        | Ramen in leefruimten moeten tot een hoogte van 140 cm boven de vloer voorzien zijn van veiligheidsglas of op veilige wijze zijn afgeschermd; dit geldt ook voor ramen bij speelvelden of speelhuizen. In dit geval dient 140 cm opgeteld te worden bij de hoogte van de vloer of de vloer van het speelhuis.<br><br>I.p.v. veiligheidsglas mag in bestaande situaties ook veiligheidsfolie worden gebruikt. Certificaten van veiligheidsglas worden centraal bewaard door de staffunctionaris accommodaties                                                                                                          |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid      | De ramen die open kunnen zijn beveiligd kijkend naar de verdieping en leeftijd                                                   | Ramen op verdiepingen die naar buiten open kunnen, moeten in ruimten waar kinderen tussen 0 en 12 jaar verblijven een borstwering hebben met een hoogte van minimaal 85 cm<br><br>In ruimten op de begane grond waar kinderen jonger dan 4 jaar verblijven, moeten draairamen die geopend kunnen worden en die zich bevinden op een hoogte van minder dan 85 cm boven de vloer of boven een opstapje, zijn voorzien van een uitvalbeveiliging. Klepramen moeten voorzien zijn van een kierstandhouder die kinderen niet kunnen bedienen.                                                                             |
| Uitbreiding | Verplicht | Vier ogen op de groep       | 3                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid      | Groepen worden met elkaar verbonden door de tussenliggende verschoonruimte                                                       | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|             |           |                             |                    |              |      |                     |             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid  | Vluchtwegen dienen ten allen tijde vrij doorgankelijk en zonder sleutel te openen zijn                                                     | Het vrijhouden van vluchtwegen/-routes moet praktisch mogelijk blijven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uitbreiding | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid  | Er is toegangsbeveiliging                                                                                                                  | Ten behoeve van deze toegangsbeveiliging wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke toegangsbeveiliging. Dit betekent dat genoemde groep door middel van een elektronische sleutel (tag) in combinatie met registratie in het toegangssysteem toegang heeft tot een vestiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beide       | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid  | Er zijn vingersafes aangebracht op binnen- en buitendeuren                                                                                 | Op binnendeuren wordt aan beide zijden vingerbescherming aangebracht over de volledige hoogte. Bij buitendeuren aan de binnenzijde. Er kan gebruik gemaakt worden van vingersafe's maar andere oplossingen die voorkomen dat vingers bekneld raken zijn ook mogelijk. Bij buitenschoolse opvang zijn vingersafes niet noodzakelijk maar kunnen in overleg wel geplaatst worden.<br><br>Vingersafes worden alleen aangebracht in ruimtes die door Kibeo worden gebruikt. Incidenteel gebruik van een ruimte valt hier niet onder en wordt dus niet voorzien van vingersafes. |
| Beide       | Verplicht | Vluchtplan                  | 4                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid  | Er is een vluchttas en deze hangt tegen de wand                                                                                            | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uitbreiding | Verplicht | Vier ogen op de groep       | 3                  | KDV, PG, BSO | Alle | Verbouw/nieuwbouw   | Veiligheid  | Er wordt rekening gehouden met transparantie van de ruimtes                                                                                | Bij nieuwbouw of verbouwing wordt rekening gehouden met de transparantie van het gebouw, zodat er altijd iemand naar binnen kan kijken in groepsruimtes, verschoonruimtes, slaapruidtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beide       | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid  | Radiatoren dienen zodanig te worden afgeschermd dat kinderen zich er niet aan kunnen bezeren                                               | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Bestaande/nieuwbouw | Verlichting | Er is voldoende daglicht                                                                                                                   | Voor alle verblijfsruimten, uitgezonderd slaapruidtes die niet mede voor spelactiviteiten bestemd zijn, geldt als eis dat er minimaal 0,5 m² per ruimte daglichtoppervlak moet zijn. Bij nieuwbouw geldt boven dien dat voor het verblijfsgebied (meerdere ruimten met dezelfde functie) het daglichtoppervlak ten minste 5% van het vloeroppervlak moet zijn                                                                                                                                                                                                               |
| Beide       | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Verlichting | De verlichtingssterkte door kunstlicht sluit aan bij het gebruik van ruimten                                                               | De ruimte wordt voldoende verlicht om de werkzaamheden uit te voeren<br><br>De combinatie van daglicht en kunstlicht moet zodanig zijn dat in alle gebruiksruimten een lichtsterkte van ten minste 200 lux bereikt kan worden. In ruimten waar kinderen komen mogen nooit kale TL-buizen worden toegepast.<br><br>Een lager lichtniveau is op bepaalde plekken regelmatig gewenst, bijvoorbeeld in rustuimten en in zachte speelhoeken                                                                                                                                      |
| Beide       | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Verlichting | De TL-buizen zijn afgeschermd                                                                                                              | TL-buizen kunnen alleen toegepast worden i.c.m. met een rooster en folie om de TL-buis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beide       | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Vloeren     | De afwerking van de vloer dient veilig, glad, splintervrij, zonder scherpe hoeken of randen en makkelijk te reinigen te zijn.              | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uitbreiding | Optioneel | Kwaliteitskader Huisvesting | 1                  | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Vloeren     | Er wordt waar mogelijk vloerverwarming toegepast                                                                                           | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beide       | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting |                    | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Deuren      | De afwerking van deur dient veilig, glad, splintervrij, zonder scherpe hoeken of randen en makkelijk te reinigen en te openen/sluiten zijn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Onderhoud   | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting |                    | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Klimaat     | De airco-installatie wordt jaarlijks onderhouden en werkt naar behoren                                                                     | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Onderhoud   | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting |                    | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Inventaris  | De inventaris vertoont geen gebruiksschade en is niet versleten                                                                            | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beide       | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting |                    | KDV, PG, BSO | Alle | Alle                | Veiligheid  | Het gebouw hoeft niet worden voorzien van een inbraakalarm met doorschakeling naar de meldkamer                                            | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             |           |                  |                    |              |      |      |         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|--------------|------|------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012 | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Trappen | Trappen voldoen aan de eisen             | <p>Wanneer de rand van een vloer meer dan 100 cm hoger ligt dan de aangrenzende vloer moet er een vaste afscheiding (balustrade) langs deze rand staan.</p> <p>Hekken of balustrades op een verdieping hebben een hoogte van minimaal 100 cm, hekken langs trappen van minimaal 80 cm. Overige eisen:</p> <p>De afstand tussen de spijlen of andere openingen in de afscherming mag bij een kindercentrum voor 0-4 jaar niet groter zijn dan 10 cm.</p> <p>De afstand tussen de spijlen of andere openingen in de afscherming mag bij een bso tot een hoogte van 70 cm boven de vloer of trede niet groter zijn dan 10 cm, daarboven niet groter dan 20 cm. Eventuele openingen tussen vloer en onderzijde hek/balustrade zijn maximaal 5 cm. Er zijn, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 20 cm en 70 cm boven de vloer.</p> <p>Als kinderen de verdieping gebruiken is aan te raden om de hoogte van hek of balustrade minimaal 120 cm te maken. Als kinderen jonger dan 2 jaar de betreffende ruimte gebruiken is de afstand tussen de spijlen bij voorkeur tussen de 4,5 cm en de 6,5 cm.</p> <p>In een voorziening waar kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven, dienen trappen voor normaal gebruik, die ook toegankelijk zijn voor kinderen, aan de onderkant te zijn voorzien van een traphekje of deur. Wanneer deze kinderen ook gebruiken van de verdieping waarop de trap uitkomt, dient ook aan de bovenzijde een traphekje te zijn aangebracht. Hoogte van het traphekje: minimaal 75 cm.</p> |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012 | 01-10-20 t/m heden | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Trappen | De trappen zijn voorzien van een leuning | <p>Als de helling groter is dan 2:3 heeft de trap aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van niet minder dan 80 cm en niet meer dan 100 cm.</p> <p>Aan twee zijden dient een trapleuning op kindhoogte, 60 cm, te zijn aangebracht. Trapbekleding moet zo stroef zijn dat kinderen / volwassenen niet kunnen uitglijden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Onderhoud / uitbreiding | Optioneel / verplicht | Grondslag                      | Opvangsoort  | Label | Soort bouw | Categorie | Check                                               | Aanvulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bevindingen | Beoordeling (O/V/NVT) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Beide                   | Verplicht             | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen  | Er is een buitenberging                             | De buitenberging is minimaal 3 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
| Uitbreiding             | Verplicht             | Besluit Kwaliteit Kinderopvang | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen  | Algemeen                                            | <p>De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Dat betekent dat kinderen naar de buitenruimte kunnen vanuit de groepsruimte of een ruimte van de kinderopvang. Dit mag ook een keuken of entree zijn.</p> <p>Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. Voor kinderen van 2 jaar of ouder mag de buitenruimte dus ook via een andere doorgang bereikt worden, bijvoorbeeld een lokaal van de school, of een ander schoolplein</p> <p>Wanneer de ruimte niet rechtstreeks vanuit de groepsruimte beschikbaar is, moet in de RIE veiligheid zijn opgenomen hoe de buitenruimte veilig bereikt wordt</p> <p>Kinderen kunnen zelfstandig van binnen naar buiten<br/>Buitenspeelplein is vanaf binnen te overzien</p> |             |                       |
| Beide                   | Verplicht             | Buitenruimten 2020             | KDV, PG      | Alle  | Alle       | Algemeen  | Er is een aparte buiten speelruimte voor baby's     | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                       |
| Beide                   | Verplicht             | Buitenruimten 2020             | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen  | Het plein is minstens 40-50% onverhard              | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                       |
| Uitbreiding             | Verplicht             | Besluit Kwaliteit Kinderopvang | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen  | Er is voldoende buiten(speel)ruimte beschikbaar     | Reken per kindplaats minimaal 3 m² (= wettelijke ondergrens) maar bij voorkeur 7 m² (gevarieerd spelen) rond het gebouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                       |
| Beide                   | Verplicht             | Buitenruimten 2020             | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Groen     | Het Kibeoplein is groen                             | de Kibeo-buitenruimte heeft een natuurlijke uitstraling door gebruik van natuurlijke materialen en beplanting. Dit geeft kinderen een zintuiglijke beleving van de natuur: geur, kleur, gevoel, maar ook: beestjes. Door natuur in de buitenruimte te brengen stimuleert Kibeo kinderen om ontdekkingen te doen die zij op een stenen schoolplein ontberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                       |
| Onderhoud               | Verplicht             | Buitenruimten 2020             | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Groen     | Het plein wordt onderhouden op basis van de "kleur" | Grijs: Locatie met hoofdzakelijk verharding en kunstgras<br>Groen/grijs: Locaties met verharding, beplanting en vormbomen<br>Groen: Locaties met natuurgras, beplanting en vormbomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                       |
| Uitbreiding             | Verplicht             | Bouwbesluit 2012               | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Hekwerk   | Het hekwerk is veilig voor kinderen                 | <p><u>Bestaande hekwerken</u><br/>Hoogte: minimaal 100 cm<br/>Spijlafstand: maximaal 10 cm<br/>Afstand onderzijde hekwerk tot maaiveld maximaal 10 cm</p> <p><u>Nieuwe hekwerken - spijlenhekwerk</u><br/>Hoogte: minimaal 120 cm<br/>Spijlafstand: tussen de 45 mm en 89 mm<br/>Maaswijdte van het gaas: maximaal 4 x 4 cm<br/>Geen opstapmogelijkheid tussen de 20cm en 70 cm boven de grond.<br/>Afstand onderzijde hekwerk tot maaiveld maximaal 5 cm.</p> <p><u>0-4</u><br/>Hek niet te openen door kinderen. Het hek is voorzien een driepuntsgreep.</p> <p><u>4-12</u><br/>Kinderen kunnen niet direct vanaf het plein de straat op rennen.</p> <p>Bij voorkeur spijlen in het hek. Dit is het moeilijkst opklimbaar.</p>                                                                                                                                                                                                   |             |                       |
| Beide                   | Verplicht             | NEN-EN 1176-1 EP144v3          | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Hekwerk   | Een nieuw hekwerk voldoet aan de volgende eisen     | <p><u>Overklimbaarheid</u><br/>a. Hoogte: 1300 mm vanaf hoogste opstapmogelijkheid. Je moet dan de onderspijl van het hek aanhouden, De ruimte onder het hek mag max 89mm zijn. De onderspijl is misschien 40mm. Dan is de totale hoogte van je hek 1393mm.<br/>b. Bij hekwerken voor kinderen tot en met 4 jaar, waar géén direct gevaar buiten het hek is (een drukke weg of een sloot bijvoorbeeld), kan 12000mm aangehouden worden (denk aan afscheiding tussen twee pleinen).<br/>c. De hoogste opstapmogelijkheid mag niet hoger zijn dan 200mm boven de grond.</p> <p><u>Doorklimbaarheid</u><br/>a. Ruimte tussen de spijlen en tussen onderkant hek en grond mag niet groter zijn dan 89mm</p>                                                                                                                                                                                                                            |             |                       |



Beleid

|             |           |                                                    |              |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderhoud   | Verplicht | Bouwbesluit 2012                                   | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Hekwerk         | De buitenruimte is omheind en veilig voor kinderen                                                                                                                                                                | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beide       | Verplicht | Buitenruimten 2020                                 | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Klimaat         | Er is zijn schaduwplekken gecreeerd boven de zandbak en de buitenbox                                                                                                                                              | Deze schaduwplekken worden gecreeerd door middel van bomen of planten of met schaduwdoeken                                                                                                                                                    |
| Beide       | Verplicht | Buitenruimten 2020                                 | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Ontwikkeling    | Het Kibeoplein is uitdagend                                                                                                                                                                                       | De Kibeo-buitenruimte inspireert kinderen tot spel en avontuur. De speeltoestellen zorgen hiervoor, maar ook de inrichting. Een muurtje, een verstopboom – het zijn verrassende elementen waar de kinderfantasie prima mee uit de voeten kan. |
| Beide       | Verplicht | Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen: WAS | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Speeltoestellen | De speeltoestellen worden ieder jaar gecontroleerd en dit wordt bijgehouden in logboek                                                                                                                            | Gecertificeerd<br>Voorzien van valruimte<br>Voorzien van valondergrond                                                                                                                                                                        |
| Beide       | Verplicht | Besluit Kwaliteit Kinderopvang                     | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Veiligheid      | De buitenruimte is veilig en passend ingericht voor de leeftijd en het aantal van de op te vangen kinderen                                                                                                        | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uitbreiding | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting                        | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Verlichting     | Er is buitenverlichting bij de entree en plaatsen rond het gebouw waar het risico op vandalisme of inbraak aanwezig is. De buitenverlichting kan door middel van een schermchakelaar in- en uit worden geschakeld | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uitbreiding | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting                        | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Zandbak         | Er is een zandbak met vaste bodem                                                                                                                                                                                 | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beide       | Verplicht | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode                     | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Zandbak         | De zandbak is voorzien van een vocht doorlatend afdekzeil                                                                                                                                                         | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Onderhoud   | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting                        | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Zandbak         | Het zand van de zandbak wordt om het jaar ververs                                                                                                                                                                 | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Onderhoud   | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting                        | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Veiligheid      | Indien sprake is van vandalisme wordt per situatie bekeken wat de mogelijkheden zijn                                                                                                                              | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/<br>verplicht | Grondslag                      | Opvangsoort  | Label | Soort<br>bouw | Categorie | Check                                                                                                                              | Aanvulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bevindingen                                                                            | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Beide                     | Verplicht               | Bouwbesluit 2012               | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle          | Akoestiek | Geluidsoverlast wordt vermeden                                                                                                     | Installatiegeluid 33 dB(A)<br>Nagalmtijd ingericht groepsruimte is 0,8 s<br>Luchtgeluidsisolatie Rw > 38 dB (verblijfsr.onderling)<br>Luchtgeluidsisolatie Rw > 26 dB (verblijfsruimten-verkeersruimte)<br>Geen geluidsoverdracht via lekken.<br>Contageluidsisolatie tussen groepsruimten is >0 dB<br>Hinderlijke trillingen wordt voorkomen<br>Geluidsisolatie gevel maximaal 33 dB(A)                                                                                                                                                                                  | Indien er niet aan de eisen wordt voldaan:<br>Toepassen hoogwaardig akoestisch plafond |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Besluit Kwaliteit Kinderopvang | KDV, PG, BSO | Alle  | Algemeen      |           | Groepsruimten zijn passend ingericht in overeenstemming met aantal/leeftijd op te vangen kinderen                                  | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Besluit Kwaliteit Kinderopvang | KDV, PG, BSO | Alle  | Algemeen      |           | Er is genoeg beschikbare ruimte per kind                                                                                           | Ruimte groepsruimte: reken op minimaal 3,5 m² netto binnenspeelruimte per aanwezig kind (= wettelijke ondergrens)<br>- reken bruto ruimtenorm ca. 9-10 m² per kindplaats<br>0-3 jaar<br>- reken bruto ruimtenorm ca. 6-7 m² per kindplaats<br>3-4 jaar<br>- reken bruto ruimtenorm ca. 7-8 m² per kindplaats<br>4-12 jaar<br>De totale ruimte is minimaal 56 m2<br>Maximaal 16 kinderen                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Algemeen      |           | Ramen zijn vrij van beschilderingen of ander versieringen                                                                          | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Beleid ruimte en inrichting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Hoeken        |           | Er is een bouwhoek                                                                                                                 | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Beleid ruimte en inrichting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Hoeken        |           | Er is een leeshoek/rusthoek                                                                                                        | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Beleid ruimte en inrichting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Hoeken        |           | Er is een huishoek                                                                                                                 | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Beleid ruimte en inrichting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Hoeken        |           | Er is een verkleedhoek                                                                                                             | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Beleid ruimte en inrichting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Hoeken        |           | Er is een puzzel- en spelletjeshoek                                                                                                | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Optioneel               | Beleid ruimte en inrichting    | KDV, PG      | Alle  | Hoeken        |           | Er is een klim en klauterplek                                                                                                      | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Optioneel               | Beleid ruimte en inrichting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Hoeken        |           | Er is een creatieve hoek                                                                                                           | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Ventileren en binnenklimaat    | KDV, PG, BSO | Alle  | Klimaat       |           | De ventilatie in groepsruimte wordt geregeld door CO2-meters                                                                       | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Ventileren en binnenklimaat    | KDV, PG, BSO | Alle  | Klimaat       |           | Er wordt voldaan aan de eisen voor ventilatie, luchtvochtigheid, het luchten den de tempratuur                                     | <u>Ventilatie:</u><br>De CO2-waarde in groepsruimtes is maximaal 1000 ppm, zo mogelijk onder de 800 ppm<br><br><u>Luchtvochtigheid:</u><br>De relatieve luchtvochtigheid mag in de winter niet langdurig hoger zijn dan 60%3 liter per seconde per m2 vloeroppervlak per verblijfsruimte<br><br><u>Luchten:</u><br>3 liter per seconde per m2 vloeroppervlak per verblijfsruimte<br><br><u>Temperatuur:</u><br>In groepsruimtes is de temperatuur tussen de 20 en 22 graden. In de zomer ligt de tempertuur van groepsuimtes minimaal 5 graden onder de buitentemperatuur |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Optioneel               | Ventileren en binnenklimaat    | KDV, PG, BSO | Alle  | Klimaat       |           | Ten behoeve van koeling wordt gebruikt gemaakt van vaste airco-installaties indien er niet aan de tempratuureis kan worden voldaan | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Klimaat       |           | Ramen op de zonzijde (zuid-westzijde ) van het gebouw worden voorzien van buitenzonwering                                          | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Vier ogen op de groep          | KDV, PG, BSO | Alle  | Veiligheid    |           | Er is een doorkijkjes (glas) tussen de groepsruimtes                                                                               | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Vier ogen op de groep          | KDV, PG, BSO | Alle  | Veiligheid    |           | Er wordt glas en spiegels gebruikt zodat er geen 'dode' hoeken zijn                                                                | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Vier ogen op de groep          | KDV, PG, BSO | Alle  | Veiligheid    |           | Er zijn traphekjes zodat kinderen in de ruimte blijven                                                                             | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Verlichting   |           | Er is een aparte schakeling en aansluiting (boven plafond) voor design lampen                                                      | 1 grote lamp centraal in het midden en hier om heen een aantal kleine lampen afhankelijk van de ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | ICT           |           | Iedere verdieping of bouwdeel is voorzien van een printer                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                          |



| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/<br>verplicht | Grondslag                              | Opvangsoort | Label    | Soort<br>bouw | Categorie | Check                                                                                                                    | Aanvulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Beide                     | Verplicht               | Buiten slapen                          | KDV         | Wiedewei | Alle          | Algemeen  | Er is een opbergruimte voor de matrassen en het beddengoed t.b.v. de buitenbedjes                                        | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                       | KDV         | Alle     | Alle          | Algemeen  | De slaapruijnte staat in (directe) verbinding met de groepsruimte                                                        | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                       | KDV         | Alle     | Alle          | Algemeen  | Er is genoeg slaapruijnte voor kinderen tot leeftijd 1,5 jaar                                                            | Reken per kindplaats ongeveer 2 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Arbo-wet                               | KDV         | Alle     | Alle          | Bedden    | Er is genoeg werkruimte in de slaapruijnte m.b.t. bedden en stapelbedden                                                 | Elk bed moet minimaal aan één lange zijde bereikbaar zijn<br>Een gangpad tussen bedden is minimaal 60 cm breed<br>Een gangpad tussen stapelbedden is dus minimaal 60 cm breed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Warenwet<br>Kinderbedden en -          | KDV         | Alle     | Alle          | Bedden    | Bij slapen van kinderen > 1,5 jaar dient op de bovenste bedden een dakje aanwezig te zijn. Hekjes zijn niet overklimbaar | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Warenwet<br>Kinderbedden en -<br>boxen | KDV         | Alle     | Alle          | Bedden    | De bedden worden jaarlijks gecontroleerd                                                                                 | Bedden geproduceerd vóór oktober 2007 voldoen in principe niet aan de norm 2016<br>Bedden geproduceerd vanaf oktober 2007 voldoen in principe wel aan de norm van 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                       | KDV         | Alle     | Alle          | Geluid    | De achtergrondgeluiden zijn niet te overheersend                                                                         | Achtergrondgeluid installatie is maximaal 30 dBA in ruimten die als slaapruijnte wordt gebruikt<br>Hoofdentree, speelhal of installatieruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |
| Uitbreiding               | Optioneel               | Bouwbesluit 2012                       | KDV         | Alle     | Alle          | Geluid    | De slaapruijnte grenst (bij voorkeur) niet aan geluidsintensieve ruimten                                                 | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Buiten slapen                          | KDV         | Wiedewei | Alle          | Klimaat   | Er is een buitenthermometer aanwezig t.b.v. het buiten slapen                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                       | KDV         | Alle     | Alle          | Klimaat   | De CO2 concentratie en tempratuur voldoen volgens het Bouwbesluit 2012                                                   | <u>Ventilatie:</u><br>CO² concentratie in slaapruijnten is in 95% van de gebruikstijd maximaal 850 ppm<br><br><u>Tempratuur:</u><br>voor slaapruijnten in de zomer maximaal 25 graden<br>voor slaapruijnten in het stookseizoen tussen 15-19 graden                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Ventileren en binnenklimaat            | KDV         | Alle     | Alle          | Klimaat   | De ventilatie in de slaapruijnte wordt geregeld door een CO² meter (met signaalfunctie)                                  | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Ventileren en binnenklimaat            | KDV         | Alle     | Alle          | Klimaat   | Ramen op de zonzijde (zuid-westzijde ) van het gebouw worden voorzien van buitenzonwering                                | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Ventileren en binnenklimaat            | KDV         | Alle     | Alle          | Klimaat   | De CO2 waarde, luchtvochtigheid en tempratuur zijn op orde in de slaapruijnte                                            | <u>Ventilatie</u><br>De CO² -waarde in slaapkamers is maximaal 800 ppm<br><br><u>Luchtvochtigheid</u><br>De relatieve luchtvochtigheid mag in de winter niet langdurig hoger zijn dan 60%3 liter per seconde per m2 vloeroppervlak per verblijfsruimte<br><br>Luchten:<br>3 liter per seconde per m2 vloeroppervlak per verblijfsruimte<br><br><u>Tempratuur</u><br>Voor kinderen in de leeftijd tot 18 maanden moet de tempratuur van de slaapkamers 15 – 18 graden Celsius zijn (beheersbaar) en voor kinderen vanaf 18 maanden 15 – 25 graden Celsius. |             |                          |
| Beide                     | Optioneel               | Ventileren en binnenklimaat            | KDV         | Alle     | Alle          | Klimaat   | Ten behoeve van koeling wordt gebruikt gemaakt van vaste airco-installaties indien de tempratuur niet beheersbaar is     | Voor kinderen in de leeftijd tot 18 maanden moet de tempratuur van de slaapkamers 15 – 18 graden Celsius zijn (beheersbaar) en voor kinderen vanaf 18 maanden 15 – 25 graden Celsius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |

|             |           |                             |     |      |                        |             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----|------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | KDV | Alle | Verbouw /nieuwbo<br>uw | Veiligheid  | Wanden, deuren en plafonds zijn minimaal 30 minuten brandwerend. Daarnaast moeten de deuren van en slaapkamer voorzien zijn van een brandwerende deurdranger | <p>Voor nieuwbouw geldt dat een slaapruijnte altijd in een beschermd subbrandcompartiment moet liggen. Dit subbrandcompartiment ligt altijd in een brandcompartiment en strekt zich niet uit over meer dan 1 brandcompartiment. Het beschermde subbrandcompartiment met een verblijfsruimte waarin wordt geslapen (kinderopvang met bedgebied) heeft een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 200 m². De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is niet lager dan 30 minuten. Dit houdt in dat voor wanden en deuren naar ruimte(n) buiten het subbrandcompartiment een brandwerendheidseis geldt van 30 minuten. Bovendien dat: deuren tussen subbrandcompartiment en andere ruimten zelfsluitend moeten zijn. Voor de vluchtroute uit een beschermd subbrandcompartiment gelden speciale eisen.</p> <p>In een subbrandcompartiment kunnen naast een slaapruijnte ook andere ruimten (bijvoorbeeld 2 groepsruimten) liggen, mits het totaaloppervlak maar niet meer dan 200 m² is. Deze ruimten hoeven dan niet onderling te worden gescheiden door een brandwerende deur. Bij een groter oppervlak zal het gebouw over meer dan één subbrandcompartiment moeten beschikken.</p> <p>Afmetingen (40x40 en onderkant op 1.40)</p> |
| Uitbreiding | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | KDV | Alle | Alle                   | Veiligheid  | Slaapkamerdeuren zijn uitgevoerd met veiligheidsglas. Slaapkamerdeuren zijn altijd voorzien van een deurdranger                                              | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uitbreiding | Verplicht | Vier ogen op de groep       | KDV | Alle | Alle                   | Veiligheid  | De slaapruijnte heeft een raam voor toezicht (4 ogen principe)                                                                                               | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beide       | Verplicht | Ontruimingsplan vestigingen | KDV | Alle | Alle                   | Veiligheid  | Er is 1 evacuatiebed aanwezig per slaapkamer                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beide       | Verplicht | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV | Alle | Alle                   | Verlichting | De slaapkamer kan worden verduisterd                                                                                                                         | <p>Er zijn verduisteringsgordijnen aanwezig</p> <p>De verduistering van de slaapkamerdeur zit aan de buitenkant zodat het kan worden opgetild of opzij geschoven om naar binnen te kijken</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beide       | Verplicht | Bouwbesluit 2012            | KDV | Alle | Alle                   | Verlichting | De verlichtingssterkte is aangepast aan de slaapruijnte                                                                                                      | Verlichtingssterkte in een slaapruijnte is minimaal 150 lux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/<br>verplicht | Grondslag                      | Opvangsoort  | Label | Soort<br>bouw | Categorie         | Check                                                                                                                                                     | Aanvulling                                                                                                       | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen          | Er is een pantry van minimaal 1.80 met bovenkasten                                                                                                        | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen          | Er zijn onderkasten                                                                                                                                       | Onderkasten en lades zijn voorzien van kindersluiting                                                            |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen          | Er is een boiler                                                                                                                                          | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen          | Er is een gootsteen/mengkraan met warmte begrenzer aanwezig                                                                                               | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen          | Het elektrisch ten behoeve van de boiler is aangelegd                                                                                                     | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen          | Er zijn voldoende wandcontactdozen                                                                                                                        | Ten minste voor: koelkast, vaatwasser, vriezer, boiler                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen          | De water en de afvoerleidingen zijn aangelegd                                                                                                             | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Hygiëne           | Er moet voldoende handenwasgelegenheid zijn. Bij voorkeur twee spoelbakken zodat tijdens het bereiden van voedsel ruimte is om de handen te kunnen wassen | Bij voorkeur twee spoelbakken zodat tijdens het bereiden van voedsel ruimte is om de handen te kunnen wassen     |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Hygiëne           | Er is een ophangstelsel zodat bezems, trekkers en andere materialen niet op de grond staan                                                                | Op deze manier kunnen ze beter drogen                                                                            |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Hygiëne           | Er is een handdoekdispenser                                                                                                                               | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Hygiëne           | Er is een zeepdispenser                                                                                                                                   | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Hygiëne           | De wanden van de ruimten moeten tot een op de werkzaamheden aangepaste hoogte glad en goed afwasbaar zijn. Daarboven moeten de wanden absorberend zijn    | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Hygiëne           | Vloeren moeten goed te reinigen zijn                                                                                                                      | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Hygiëne           | Het aanrecht en werkbladen moeten van een materiaal zijn dat goed te reinigen is                                                                          | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Bouwbesluit 2012               | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Verlichting       | De lichtsterkte is aangepast naar de ruimte                                                                                                               | De lichtsterkte in de keukens is minimaal 350 lux                                                                |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Voedselveiligheid | De ruimten mogen geen doorgangsruimte zijn                                                                                                                | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Voedselveiligheid | Voedsel bereiden en verschenken gebeurt niet op dezelfde plaats                                                                                           | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Voedselveiligheid | Er is genoeg ruimte om een scheiding aan te brengen tussen vuile en schone producten en tussen rauw en bereid voedsel                                     | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Voedselveiligheid | Er moet een afsluitbare opbergruimte zijn voor materialen en droge producten                                                                              | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Voedselveiligheid | Bij situering van de ruimten op het zuiden dient een goede zonwering aanwezig te zijn                                                                     | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Witgoed           | Er is een koel- of diepvriesruimte                                                                                                                        | Nvt                                                                                                              |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Witgoed           | Er is een vaatwasser                                                                                                                                      | Als een groepsruimte niet voor dagopvang wordt gebruikt maar voor korte peuters of BSO dan is er geen vaatwasser |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Veiligheid        | De afwerking van het keukenblok dient veilig, glad, splintervrij, zonder scherpe hoeken of randen en makkelijk te reinigen te zijn.                       |                                                                                                                  |             |                          |

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/v<br>erplicht | Grondslag                          | Opvangsoort  | Label | Soort<br>bouw           | Categorie           | Check                                                                                                                                     | Aanvulling                                                                                                                                                                                                                                    | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | Er is een handdoekdispenser                                                                                                               | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | Er is een handdoekhaakje                                                                                                                  | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader<br>Huisvesting     | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | Er is een wc borstelhouder                                                                                                                | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader<br>Huisvesting     | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | Er is een wc rolhouder                                                                                                                    | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | Er is een zeepdispenser                                                                                                                   | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | Vloeren, wanden en het plafond zijn goed bestand tegen vocht                                                                              | Zorg dat de vloeren en de wanden tot minimaal 1.50 meter hoogte<br>geen vocht kunnen opnemen en gemakkelijk schoon te maken zijn.<br>Het materiaal op de rest van de wanden en het plafond moet goed<br>bestand zijn tegen water en waterdamp |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader<br>Huisvesting     | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | De vloer moet goed te reinigen zijn                                                                                                       | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                   | KDV, PG, BSO | Alle  | Bestaande/<br>nieuwbouw | Algemeen            | De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt<br>rechtstreeks naar buiten plaats                                  | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                   | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Algemeen            | Er zijn minstens 2 toiletten                                                                                                              | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Arbo-wet                           | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Arbo                | Om kinderen te helpen op en rond het toilet moet er aan één zijde van<br>het toilet (voor- of zijkant) een vrije ruimte van 100 cm zijn   | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader<br>Huisvesting     | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Sanitair<br>BSO     | Toiletruimte BSO, meisjes en jongens gescheiden en afsluitbaar                                                                            | Liefst gedeeld met school                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader<br>Huisvesting     | PG           | Alle  | Nvt                     | Sanitair<br>peuters | Het toilet is voorzien van lage deuren                                                                                                    | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Sanitair<br>peuters | Er zijn lage toiletten<br>Indien deze niet aanwezig zijn plaats is er een opstapmogelijkheid zoals<br>een trapje en een wc-brilverkleiner | 34 cm                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Sanitair<br>peuters | Er is een lage wastafel met stromend water of een opstapmogelijkheid<br>zoals een trapje                                                  | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                   | KDV, PG      | Alle  | Nvt                     | Sanitair<br>peuters | Het sanitair is aansluitend aan de groepsruimte eventueel in combinatie<br>met verschoonruimte                                            | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Sanitair PM         | Er zijn speciale containers voor maandverband/tampons in de toiletten<br>voor beroepskrachten                                             | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader<br>Huisvesting     | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Sanitair PM         | Er is een haakje om je jas aan om te hangen in het toilet voor<br>beroepskrachten                                                         | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader<br>Huisvesting     | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Sanitair PM         | Het toilet voor beroepskrachten is voorzien van normale deuren. Je kunt<br>zien wanneer het toilet vrij of bezet is                       | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Sanitair PM         | Er is een toilet voor beroepskrachten                                                                                                     | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en<br>Hygiënecode | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Sanitair PM         | Er is een wastafel met stromend water voor beroepskrachten                                                                                | Nvt                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012                   | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt                     | Sanitair PM         | De toiletruimte voor beroepskrachten is 1,5 m2                                                                                            | Indien mogelijk delen met school                                                                                                                                                                                                              |             |                          |

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/v<br>erplicht | Grondslag                      | Opvangsoort | Label | Soort<br>bouw | Categorie  | Check                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aanvulling                                                                                                                                                                   | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Algemeen   | De afvoer en waterleidingen voor de wasbak zijn aangelegd                                                                                                                                                                                                                                           | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Algemeen   | Er is een boiler                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Algemeen   | Het elektrisch ten behoeve van de boiler is aangelegd                                                                                                                                                                                                                                               | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Algemeen   | Het elektrisch ten behoeve van de aankleedtafel is aangelegd                                                                                                                                                                                                                                        | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Arbo-wet                       | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Algemeen   | Aankleedtafels staan in of aan de leefruimte                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Algemeen   | De verschoonruimte is minimaal 8 m2                                                                                                                                                                                                                                                                 | Een verschoonruimte, bijvoorbeeld in combinatie met toiletgroep peuters met een plaats om de commode (160bx                                                                  |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Arbo-wet                       | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Arbo       | De afmeting van de verschoonplek is zodanig dat het kind zowel 'recht' als 'dwars' verschoond kan worden                                                                                                                                                                                            | Het advies is een diepte van minimaal 70 cm diep en een breedte van circa 90 cm.                                                                                             |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Arbo-wet                       | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Arbo       | Er is voldoende ruimte vóór de aankleedtafel                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimaal 80 cm                                                                                                                                                               |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Arbo-wet                       | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Arbo       | Er is een verstelbare aankleedtafel (commode)                                                                                                                                                                                                                                                       | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Arbo-wet                       | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Arbo       | Er is een opstapje voor kinderen om op commode te komen                                                                                                                                                                                                                                             | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Hygiëne    | De wasbak is op kinderhoogte                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Hygiëne    | De verschoonruimte is in de buurt van een kraan met zeep en papieren doekjes, maar gescheiden van de voedselbereidingsplek                                                                                                                                                                          | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Hygiëne    | Er is een luieremmer of een afgesloten afvallemmer (met voetpedaal)                                                                                                                                                                                                                                 | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Hygiënerichtlijn en Hygiëncode | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Hygiëne    | Er is een verschoonkussen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nvt                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Arbo-wet                       | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Veiligheid | Waterkranen bij de aankleedtafel zijn onder handbereik en beveiligd met een beveiliging voor de warmte van het water                                                                                                                                                                                | De maximale reikwijdte naar kleding, hulpmiddelen en toiletartikelen, gemeten vanaf de voorzijde van de aankleedtafel, is 60 cm                                              |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting    | KDV, PG     | Alle  | Nvt           | Algemeen   | Verschoenen in een aparte verschoonruimte, direct grenzend aan de groep, met toezicht/contact met de groep tijdens het verschoenen. Ook moet het ten alle tijden mogelijk zijn om zicht te hebben op wat er in de verschoonruimte gebeurt (vierogenprincipe). Bij voorkeur door middel van een raam | Indien dit niet mogelijk is verschoenen binnen de groep, maar uit het zicht voor andere. Er wordt gelet op de privacy van de kinderen. Er wordt een verschoonhoek gecreëerd. |             |                          |

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/v<br>erplicht | Grondslag                   | Opvangsoort  | Label | Soort<br>bouw | Categorie | Check                                                                                                   | Aanvulling                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012            | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle          | Algemeen  | De garderobe is minimaal 5 m2                                                                           | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Bouwbesluit 2012            | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle          | Algemeen  | De garderobe ligt niet in de leefruimte waar kinderen het grootste deel van de dag doorbrengen          | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle          | Algemeen  | De garderobe en opbergruimte zijn gescheiden                                                            | De hal ziet er opgeruimd uit                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle          | Garderobe | Er is een garderobe met het aantal haakjes voor het aantal kinderen dat de opvang bezoekt (minimaal 16) | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle          | Garderobe | De kapstokken hangen op kindhoogte                                                                      | Kapstokhaken voor kinderen vanaf 3 jaar hangen bij voorkeur op kindhoogte. Hoogte van de kapstokhaken voor peuters: 90 cm; voor schoolkinderen: 120-160 cm (afhankelijk van leeftijd).<br>Kapstokhaken zijn naar binnen gedraaid. De afstand tussen de haken is minimaal 15 cm |             |                          |

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/v<br>erplicht | Grondslag                   | Opvangsoort  | Label | Soort<br>bouw | Categorie  | Check                                                                                      | Aanvulling                                  | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen   | Het elektrisch is aangelegd                                                                | Ten minste voor: droger, boiler, wasmachine |             |                          |
| Uitbreiding               | Optioneel               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen   | Er zijn opbergplanken voor was en ruimte voor wasmanden. Bij voorkeur in een aparte ruimte | Afhankelijk van de grootte van de ruimte    |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Algemeen   | De wasruimte is minimaal 3 m2                                                              | Nvt                                         |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Veiligheid | De ruimte is afsluitbaar en niet toegankelijk voor kinderen                                | Nvt                                         |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Witgoed    | Er is een condensdroger (energielabel: A)                                                  | Nvt                                         |             |                          |
| Beide                     | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Nvt           | Witgoed    | Er is een wasmachine (energielabel: A)                                                     | Nvt                                         |             |                          |

| Onderhoud/<br>uitbreiding | Optioneel/v<br>erplicht | Grondslag                   | Opvangsoort  | Label | Soort bouw | Categorie  | Check                                                                                            | Aanvulling                | Bevindingen | Beoordeling<br>(O/V/NVT) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen   | Er zijn planken/stellingkasten                                                                   | Nvt                       |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen   | De bergruimte is minimaal 6m2                                                                    | Liefst gedeeld met school |             |                          |
| Uitbreiding               | Optioneel               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen   | Er is een boiler                                                                                 | Nvt                       |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen   | Er is een schoonmaakkar inclusief schoonmaak benodigdheden                                       | Nvt                       |             |                          |
| Uitbreiding               | Optioneel               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Algemeen   | Er is een wassbak/uistortgootsteen                                                               | Nvt                       |             |                          |
| Uitbreiding               | Verplicht               | Kwaliteitskader Huisvesting | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Veiligheid | De schoonmaakberging moet op slot kunnen en indien mogelijk aan de binnenkant open te maken zijn | Nvt                       |             |                          |



| Onderhoud/uitbreiding | Optioneel/verplicht | Grondslag                | Opvangsoort  | Label | Soort bouw | Categorie                 | Check                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aanvulling | Bevindingen | Beoordeling (O/V/NVT) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (A-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | A-normen                  | Kinderen en goederen die zwaarder zijn dan 23 kilo worden niet getild. Als kinderen zwaarder zijn dan 23 kilo en regelmatig handmatig moeten worden verplaatst of gedragen, zijn er voorzieningen aanwezig om tillen te vermijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (A-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | A-normen                  | Kinderen en goederen die lichter zijn dan 23 kilo worden alleen getild met toepassing van de meest gunstige tiltechniek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (A-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | A-normen                  | Gedurende de zwangerschap en de eerste 3 maanden na de bevalling mogen vrouwen niet worden verplicht meer dan een keer per uur meer dan 5 kilo te tillen of te dragen. Voor incidentele activiteiten geldt dat vrouwen niet kunnen worden verplicht meer dan 10 kilo te tillen of te dragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (A-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | A-normen                  | Werken met een gebogen rug mag gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 4 minuten. Activiteiten met kinderen die langer duren dan 4 aaneengesloten minuten, vinden plaats op volwassen hoogte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (A-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | A-normen                  | Het is aan te raden om zittende activiteiten op de vloer (die bijna altijd gepaard gaan met gebogen zitten) niet langer te doen dan 4 aaneengesloten minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (A-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | A-normen                  | Werken met geheven armen mag gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3 minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (A-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | A-normen                  | Het is aan te raden om hurken en knielen te beperken tot maximaal 15 minuten per werkdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Bedden (B-normen)         | Als kinderen in en uit bed moeten worden getild, zit het bed zo in elkaar dat de bovenkant van het matras tussen de 85 en 110 centimeter boven de vloer ligt. Het advies is een werkhoogte tussen de 85 en 100 centimeter. Bij gebruik van een stapelbed slapen kinderen uitsluitend in het bovenste bed. Een van de zijanten aan de lange zijde van het bed moet gemakkelijk kunnen worden weggeschoven of weggeklapt. Een mogelijke constructiedwarsbalk boven de toegangszijde is minimaal 180 centimeter hoog, zodat de medewerker niet op hoofdhoogte wordt gehinderd. | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Bedden (B-normen)         | Voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen, zit het bed zo in elkaar dat kinderen er zonder of met weinig hulp in en uit kunnen stappen. Wanneer er geen hulpmiddelen worden gebruikt (zoals een ladder of trapje) is de opstap van de vloer naar het bed maximaal 30 centimeter. Bij gebruik van een stapelbed moeten kinderen via een trap of ladder zelf in het bovenste bed kunnen klimmen. De bovenkant van het matras van het bovenste stapelbed bevindt zich op een hoogte van maximaal 110 centimeter boven de vloer.                               | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Bedden (B-normen)         | Voor het verschonen van bedden moet een plaats aanwezig zijn waar matrassen op volwassen hoogte kunnen worden verschoond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Bedden (B-normen)         | Elk bed is minimaal aan één lange zijde afzonderlijk bereikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Bedden (B-normen)         | De werkruimte aan de lange zijde van het bed is minimaal 60 centimeter breed, zodat de medewerker voldoende ruimte heeft om kinderen in bed te leggen en eruit te halen. Het gangpad tussen de bedden is dus minimaal 60 centimeter breed. Bij stapelbedden moet het gangpad minimaal 80 centimeter breed zijn.                                                                                                                                                                                                                                                             | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Aankleedtafels (B-normen) | In een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal moet een verstelbare aankleedtafel aanwezig zijn, zodat elke medewerker kinderen op volwassen hoogte kan verschonen. Dit kan het beste worden gerealiseerd met een aankleedtafel waarvan de werkhoogte (inclusief aankleedkussen) minimaal kan variëren tussen de 85 en 105 centimeter, in stappen van maximaal 5 centimeter.                                                                                                                                                                                                   | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Aankleedtafels (B-normen) | De afmetingen van de verschoonplek zijn zo dat het kind zowel 'recht' als 'dwars' kan worden verschoond. Het advies is een diepte van minimaal 70 en een breedte van circa 90 centimeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Aankleedtafels (B-normen) | Het blad van de aankleedtafel steekt aan de voorzijde minimaal 2 centimeter uit boven het ondergelegen verticale vlak. De plint van de aankleedtafel wijkt minimaal 10 centimeter terug, zodat de medewerker de voeten goed voor de aankleedtafel kan plaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Aankleedtafels (B-normen) | Aankleedtafels staan in of aan de leefruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Aankleedtafels (B-normen) | Vóór de aankleedtafel is minimaal een werkruimte van 80 centimeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nvt        |             |                       |
| Beide                 | Verplicht           | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle  | Alle       | Aankleedtafels (B-normen) | Voor kinderen die kunnen lopen, is een voorziening aanwezig zodat ze zelf de aankleedtafel op en af kunnen klimmen of glijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nvt        |             |                       |

|       |           |                          |              |      |      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-------|-----------|--------------------------|--------------|------|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Aankleedtafels (B-normen)      | Als kinderen door een handicap niet zelf op een aankleedtafel kunnen klimmen en deze kinderen zwaarder zijn dan 15 kilo, mag alleen gebruik worden gemaakt van de aankleedtafel als er een aparte voorziening aanwezig is voor het verticale transport, zoals een tillift. | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Aankleedtafels (B-normen)      | Waterkranen bij de aankleedtafel zijn onder handbereik.                                                                                                                                                                                                                    | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Aankleedtafels (B-normen)      | De maximale reikwijdte naar kleding, hulpmiddelen en toiletartikelen, gemeten vanaf de voorzijde van de aankleedtafel, is 60 centimeter.                                                                                                                                   | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Sanitaire ruimten (B-normen)   | Elementen in de sanitaire ruimte die kinderen zelfstandig gebruiken, zoals toilet en handenwasgelegenheid, moeten zodanig afgewerkt en geplaatst zijn dat kinderen ze eenvoudig en zelfstandig kunnen gebruiken.                                                           | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Sanitaire ruimten (B-normen)   | Om kinderen op en rond het toilet te helpen, is aan één zijde van het toilet (voor- of zijkant) een vrije ruimte van 100 centimeter.                                                                                                                                       | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Zitmeubels (B-normen)          | De medewerker beschikt over een stoel of bank met adequate rugsteun en armleuningen die voldoende ondersteuning geeft bij het geven van de fles.                                                                                                                           | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Zitmeubels (B-normen)          | Eten en andere activiteiten met kinderen die worden uitgevoerd onder begeleiding van een medewerker en die langer duren dan 4 minuten per keer, vinden zodanig plaats dat de medewerker op volwassen hoogte kan zitten en haar voeten vlak kan neerzetten.                 | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Zitmeubels (B-normen)          | Kinderen zwaarder dan 15 kilo klimmen zelfstandig in en uit hoge kinderstoelen, of met begeleiding maar dan zonder dat de medewerker hoeft te tillen.                                                                                                                      | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Zitmeubels (B-normen)          | Voor zittende activiteiten op de grond die langer duren dan 4 aaneengesloten minuten, is een juiste steun vereist. Zittende activiteiten op de grond met een juiste rugsteun, zitkussen of ander hulpmiddel duren niet langer dan 15 aaneengesloten minuten                | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Boxen (B-normen)               | Baby's tot 8 kilo mogen in een standaardbox liggen met een verhoogde bodem (ongeveer 45 centimeter boven vloerniveau).                                                                                                                                                     | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Boxen (B-normen)               | Baby's vanaf 8 kilo mogen alleen in een hoge box worden gelegd. De hoogte van de bodem van een hoge box ligt tussen 85 en 100 centimeter boven vloerniveau.                                                                                                                | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Boxen (B-normen)               | Hoge en lage boxen zijn over één gehele of bijna gehele zijkant toegankelijk, zodat de medewerker gemakkelijk bij het kind kan.                                                                                                                                            | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Boxen (B-normen)               | Een hoge box is maximaal 90 centimeter diep als deze box aan één zijde te openen is. Een box is maximaal 160 centimeter diep als deze box aan twee tegenovergestelde zijden te openen is.                                                                                  | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Boxen (B-normen)               | De box zit zo in elkaar dat de medewerker geen risico loopt op het stoten van het hoofd en op grote reikwijdtes door hinderlijke constructiedelen. Een mogelijke constructiedwarsbalk boven de toegangszijde is minimaal 180 centimeter hoog.                              | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Boxen (B-normen)               | Bij toepassing van een lage box is aan de toegangszijde een werkruimte van minimaal 60 centimeter vereist, zodat de medewerker voldoende ruimte heeft om kinderen in de box te leggen en eruit te halen.                                                                   | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Boxen (B-normen)               | Bij toepassing van een hoge box is aan de toegangszijde een werkruimte van minimaal 80 centimeter vereist, zodat de medewerker voldoende ruimte heeft om kinderen in de box te leggen en eruit te halen.                                                                   | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Transport (B-normen)           | Goederen zwaarder dan 23 kilo worden alleen verplaatst met gebruikmaking van een transportmiddel.                                                                                                                                                                          | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Transport (B-normen)           | Stoelen en tafels die frequent worden verplaatst, zijn gemakkelijk verschuifbaar.                                                                                                                                                                                          | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Transport (B-normen)           | De duwkracht van een vervoermiddel bedraagt maximaal 20 kilo                                                                                                                                                                                                               | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Transport (B-normen)           | Een duwstang van een vervoermiddel heeft een vaste hoogte van 100 centimeter of is in hoogte instelbaar.                                                                                                                                                                   | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Transport (B-normen)           | Kinderwagens, wandelwagens en bolderkarren moeten goed bestuurbaar zijn.                                                                                                                                                                                                   | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Keuken en wasruimte (B-normen) | Als een medewerker langer dan 2 uur per dag bukkend werk verricht, staan wasmachines, wasdrogers, vaatwassers en andere apparaten op werkhogte. De onderrand van de vulopening van het apparaat moet zich op een hoogte van 70 tot 85 centimeter van de grond bevinden.    | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Buitenruimte (B-normen)        | Medewerkers kunnen in de buitenruimte zitten op volwassen hoogte en diepte.                                                                                                                                                                                                | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Buitenruimte (B-normen)        | De drempel van de entree van de berging is maximaal 2 centimeter hoog en bij voorkeur afgerond. Beter is om helemaal geen drempel toe te passen.                                                                                                                           | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Buitenruimte (B-normen)        | De berging heeft voldoende vrij vloeroppervlak, zodat spullen zwaarder dan 23 kilo niet op een plank gezet of opgehangen moeten worden.                                                                                                                                    | Nvt |

|       |           |                          |              |      |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------|-----------|--------------------------|--------------|------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Buitenruimte (B-normen) | Planken en schappen waar iets moet worden opgezet, moeten vrij toegankelijk zijn. Er mogen geen voorwerpen op de grond liggen die de toegang belemmeren.                                                                                       | Nvt |
| Beide | Verplicht | Arbocatalogus (B-normen) | KDV, PG, BSO | Alle | Alle | Buitenruimte (B-normen) | Bij de inrichting van de buitenberging moet rekening worden gehouden met reiken, bukken en tillen. Spullen die regelmatig worden gebruikt, staan op maximaal 128 centimeter hoogte. De schappen zijn niet te diep en gemakkelijk toegankelijk. | Nvt |

|             |           |              |                |                     |     |
|-------------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----|
| Onderhoud   | Verplicht | KDV          | Alle           | Bestaande           | O   |
| Uitbreiding | Optioneel | PG           | Kibeo          | Verbouw             | V   |
| Beide       |           | BSO          | Wiedewei       | Nieuwbouw           | NVT |
|             |           | KDV, PG      | Reformatorisch | Nvt                 |     |
|             |           | KDV, BSO     |                | Bestaande/verbouw   |     |
|             |           | KDV, PG, BSO |                | Bestaande/nieuwbouw |     |
|             |           | PG, BSO      |                | Verbouw/nieuwbouw   |     |
|             |           |              |                | Alle                |     |